

OMI-3

OBUDOWA

OMI-3 to wytrzymała metalowa obudowa natynkowa, która została zaprojektowana z myślą o montażu central, modułów i ekspanderów SATEL w różnych konfiguracjach. Posiada zintegrowany transformator AC/AC o mocy 50 VA i napięciu wyjściowym 20 V AC, 50 Hz. Wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem pokrywy i oderwaniem od ściany. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków.

Ta obszerna obudowa, dzięki wykonaniu zgodnym z normą EN50131 Grade 3, może być stosowana w bardzo wymagających systemach alarmowych.

- wymiary: 330 x 405 x 110 mm
- spełnia wymagania normy **EN50131** Grade 3
- podwójne zabezpieczenie antysabotażowe
- zastosowanie:
 - centrala **INTEGRA 24**
 - centrala **INTEGRA 32**
 - centrala **INTEGRA 64**
 - centrala **INTEGRA 128**
 - centrala **VERSA 5**
 - centrala **VERSA 10**
 - centrala **VERSA 15**
 - centrala **CA-6**
 - centrala **CA-10**
 - moduł **ACCO-KP-PS**
 - moduł **ACCO-KPWG-PS**
 - ekspander **CA-64 ADR**
 - ekspander **CA-64 E**
 - ekspander **CA-64 EPS**
 - ekspander **CA-64 O-OC**
 - ekspander **CA-64 O-R**
 - ekspander **CA-64 O-ROC**
 - ekspander **CA-64 OPS-OC**
 - ekspander **CA-64 OPS-R**
 - ekspander **CA-64 OPS-ROC**
 - podcentrala **CA-64 PP**
 - ekspander **CA-64 SM**
 - ekspander **CA-64 SR**
 - moduł **CA-64 PTSA**
 - moduł **MST-1**



DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	330 x 405 x 110 mm
Napięcie zasilania (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformator	50 VA
Napięcie wyjściowe transformatora	20 V AC, 50 Hz