

BRACKET C

KOMPLET UCHWYTÓW ŚCIENNYCH DO MONTAŻU CZUJEK ZEWNĘTRZNYCH

Komplet uchwytów ściennych BRACKET C jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro i AOD-200. Komplet ten składa się z dwóch uchwytów: kulowego i kąтового. Uchwyt kulowy zapewnia możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 60° w pionie i do 90° w poziomie. Ułatwia to znalezienie jej optymalnego położenia względem chronionego obszaru. Jeśli zaś obiekt wymaga ustawienia czujki na stałe pod kątem 45° względem ściany, można zastosować uchwyt kątowy. Każdy z uchwytów posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany.

Uchwyty dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej **BRACKET C**, dedykowanej do montażu czujek **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro** i **AOD-200**, oraz szarej **BRACKET C GY** - do czujek **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY** i **AOD-200 GY**.

Uchwyt kątowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwytu od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwytu od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

